

## 产品亮点

### 高速传输

基于全千兆端口，大缓存设计的基础上，传输 8M 高清码流不卡顿。

### 功能强大

拥有三档开关：标准交换、流控关闭，端口隔离。



## DGS-1026TS-CN

# 26 口千兆非网管交换机

## 特性

### 高速传输

- 26 口全千兆
- 4M 大缓存
- 8M 码流满载不卡顿
- 支持 10000Bytes 超大帧

### 易于使用

- 即插即用
- 标准机架式。

### 三档开关

- 标准交换
- 流控关闭
- 端口隔离

DGS-1026TS-CN 全千兆机架型交换机拥有三档开关功能。该系列交换机内部精密设计，适合广泛的应用领域。全千兆口设计，内部优化数据流，整机 4.1M 缓存，即使满载 8M 高清码流也不会卡顿。

## 三档开关功能

标准交换：适用于监控和办公等环境。

流控关闭：适用于虚拟化桌面和无盘系统等环境。

端口隔离：适用于需要高安全性网络环境及多无线 AP 部署的应用场景。

## 易于使用

DGS-1026TS-CN 为标准机架型设计。既可以安装在标准的 19 英寸机柜中，也可以放置在桌面上使用。该交换机无需任何设置，即插即用，方便使用。

技术规格	
型号	DGS-1026TS-CN
标准	IEEE 802.3 10BASE-T IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3x IEEE 802.3u 100BASE-TX ANSI/IEEE 802.3 NWay auto-negotiation IEEE 802.1P
接口	24 个 10/100/1000Mbps 自适应 RJ-45 端口 2 个 1000Mbps SFP 光口
交换容量	52Gbps
最大包转发速率	39Mpps
MAC 地址表	8K
LED 指示灯	Link/Activity (每端口)      Power (每设备)
传输方式	存储转发
包缓存	4.1Mb
尺寸	440 x 208 x 44mm
重量	2.04kg
输入电源	AC : 100 - 240 V, 50/60Hz, 内置电源
最大功耗	16W
风扇	无风扇
温度	运行: -10 - 55 °C      储存: -40 to 70 °C
湿度	运行: 5% - 95% RH (非凝结)      储存: 5% - 95% RH (非凝结)
功能开关	标准交换、流控关闭、端口隔离

订货信息	
型号	描述
DGS-1026TS-CN	24 个千兆电口+2 个千兆光口 铁壳 机架式非网管交换机