D-Link
Building Networks for People

产品亮点

大缓存
核心器件采用高性能大缓存设计，集成防雷电路，轻松驾驭各种网络，让网络更加快速稳定

金属外壳
机壳为金属设计，便于内部热量的良好传递，同时拥有防干扰，抗摔落多种优点

即插即用
所有端口无论用直通线还是交叉线都可以自适应，以实现网络的即插即用



DES-105-CN

5 口百兆非网管交换机

特性

快速连接
- 5 个快速以太网端口用于高速有线连接
- 即插即用方便网络连接

即插即用
- 自适应 MDI/MDIX
- 桌面放置和墙上壁挂都可以

良好的散热性
- 机壳为金属设计，便于内部热量的良好传递

灵活组网
- 轻松驾驭监控、家庭、学生宿舍、办公等多种环境

该 5 口 10/100Mbps 快速以太网交换机是专为 SoHo 以及 SMB 的网络连接而设计的。DES-105-CN 的 LED 显示和网络端口方便网络连接和网络状态的观察。 金属外壳的设计可以确保设备有良好的散热性。

集成网络

DES-105-CN 5 口 10/100Mbps 交换机可以自适应 10/100Mbps 的连接，以便小的工作组可以灵活的将 10M 和 100M 设备集成到一个网络中。这些端口可以检测网络速度，自动识别 10BASE-T 和 100BASE-TX，以及全双工和半双工，从而实现每个设备的最高连接速率。

安装简便

DES-105-CN 的所有端口都支持 MDI/MDIX 的自动侦测，从而不用为没有交叉线的级联而烦恼。每个端口都可以用直通线直接连接服务器，hub，路由器或者另一个交换机。

为了安全传输的流控

当端口的数据缓存已满时，802.3x 流控功能可以最大限度的减少数据包的丢失。由于数据包丢失的最小化，让交换机为终端设备提供了更可靠的连接，同时也确保了 web 浏览, 玩游戏,以及多媒体访问的流畅性。

DES-105-CN 5 口百兆非网管交换机

产品规格	
网络接口	• 5 个 10/100 Mbps 口；MDI/MDIX 自动识别；自适应全双工/半双工；自适应 10M/100M
网络标准	• IEEE 802.3 10BASE-T；IEEE 802.3u 100BASE-TX；IEEE 802.3x 流控
防雷	• 电源共模 2KV • 电源差模 2KV • 端口共模 2KV • 端口差模 2KV
传输速率	• 10M: 10 Mbps (半双工)；20 Mbps (全双工) • 100M: 100 Mbps (半双工)；200 Mbps (全双工)
传输方式	• 存储转发
MAC 地址表	• 1 K
交换容量	• 1 Gbps
最大包转发速率	• 0.744 Mpps
数据缓存	• 448 Kb
超大帧	• 9 KBytes
LED 指示灯	• 电源，连接，活动
设备尺寸	• 100 x 64 x 25 mm
设备重量	• 220 g
输入电源	• 直流：5V/0.6A，外置电源
最大功耗	• 2.15 W
环境温度	• 运行: -10 - 45 °C；储存: -40 - 70 °C
环境湿度	• 运行: 10% - 90% 无凝结；储存: 5% - 90% 无凝结
安全认证	• CCC

订货信息	
型号	*描述*
DES-105-CN	5 口 10/100 Mbps 非网管交换机，金属机壳

规格如有变更，恕不另行通知。D-Link 是 D-Link 公司及其海外子公司的注册商标。所有其他商标属于各自的所有者。©2019 友讯科技公司。保留所有权利。E&OE。