DWP-2360 2.4G 单频 PoE 无线接入点(AP)



D-Link DWP-2360 AirPremier N 单频 PoE 无线接入点支持 802.11n，可扩大无线网络信号，是网络管理员创建接入点的最理想选择。 在 2.4 GHz 频率范围内最高可达 300Mbps 的传输速率，用户可以连接传统 802.11b / g 适配器以及最新 802.11n 适配器，享受更快的下载速度和即时通讯。

多功能接入点

D-Link DWP-2360 AirPremier N 单频 PoE 无线接入点允许网络管理员设置部署易管理的功能强大的 802.11n 无线网络。两根可拆卸双频天线提供最佳的无线覆盖，减少盲区。安装在一个白色阻燃金属机壳中，DWP-2360 很容易安装在天花板或墙壁，坚持放置在通风的通道中的消防守则。对于高级安装，这种高速接入点支持 802.3af Power over Ethernet(PoE)，即使在电源插座不方便的地方也便于安装该设备。

增强的性能

DWP-2360 提供了可靠的无线性能，在 2.4 GHz 频段使用无线传输速率最高可达 300Mbps。支持 Wi-Fi Multimedia™ (WMM)服务质量功能，使其成为音频，视频和声音应用程序的理想接入点。另外，该接入点支持负载平衡功能来保证其最强性能。

安全

为了保证安全无线网络，DWP-2360 支持 Personal WPA/WPA2 及支持 RADIUS 服务器的 Enterprise WPA/WPA2 来提供最新的无线安全技术。该接入点也包括 MAC 地址过滤、无线 LAN 分段、禁用 SSID 广播、Rogue AP 侦查和无线广播机制。DWP- 2360 包括支持多达 8 个 VLAN 实施多个 SSID 进一步帮助网段上的用户。它还包括无线客户端隔离机制，从而限制客户直接到客户端的通信以进一步保护您的无线网络。

多重工作模式

DWP-2360 能够基于它的多重工作模式中的任何一种配置最佳网络性能：接入点，带接入点的无线式分布系统(WDS)，WDS/桥接(无 AP)和无线上网客户端。具有 WDS 支持，网络管理员能够贯穿设备设置多台 DWP-2360 ，并且配置它们相互桥接同时提供个别用户连接网络。高级功能还包括优化高网络流量的负载平衡和自动防故障装置无线连接冗余。使用 WDS 模式时，生成树协议支持允许更高效能并避免广播风暴。

网络管理

网络管理员对 DWP-2360 的管理有多种选择，包括对 Web（HTTP）、SSL（SSL 是为因特网提供安全连接的一种协议）、SSH（SSH 是为本地和远程计算机提供安全通道的一种协议）以及 Telnet（双向八字节导向通信功能）的管理。对于高级网络管理，管理员可使用 D-Link AP Manager II 或 D-View SNMPv3 从一个单独的位置配置和管理多接入点。除了简化管理过程，AP Manager II 或 D - View 软件提供网络管理员核查手段，并进行定期维修，远程检查，无需派人操作。

产品特点

- 2 只可拆卸天线
- 1 个 10/100/1000M POE 端口
- 内置 Radius Server
- 白色阻燃金属外壳
- 无线 11N 300M 技术，提供了更广的覆盖范围，是 802.11g 传输速度的六倍
- 室内部署的理想选择

多工作模式：

- AP（无线接入点）
- 带 AP 的无线式分布系统(WDS)
- WDS
- 无线客户端

安全功能

- WPA2 企业/个人
- WPA 企业/个人
- WPA2-PSK/AESoverWDS
- 64/128 位 WEP 加密
- MAC 地址过滤
- 802.1X
- 8 组 SSID/VLAN

简单安装

- 支持 802.3af　PoE 标准
- 带墙面安装支架

轻松管理

- Web 浏览器(HTTP)&HTTPS
- Telnet

- SNMPv1,v2c,和 v3
- AP Manager II
- AP Array
- SSH
- D-View5.1 和 6.0

规格	内容
标准	IEEE 802.11n
	IEEE 802.11g IEEE 802.3ab
	IEEE 802.3af IEEE 802.3u
	IEEE 802.3
网络管理	Telnet Secure (SSH) Telnet
	Web Browser interface
	HTTP Secure HTTP (HTTPS)
	SNMP Support
	D-View Module Private MIB
	AP Manager II
	AP Array
安全	WPA-Personal WPA-Enterprise
	WPA2-Personal WPA2-Enterprise
	64/128-bit WEP SSID Broadcast Disable MAC Address Access ControlRogue AP Detection
支持 VLAN/SSID	802.1q/Multiple SSID support up to 8
QOS	4 Priority Queues WMM Wireless Priority
无线频率范围	2.4GHz (2.4GHz to 2.4835GHz)
操作模式	Access Point (AP) WDS with AP
	WDS/Bridge (No AP Broadcast)
	Wireless Client
天线	2 只 5dBi
LED	Power
	LAN
	2.4GHz
运行电压	48VDC +/- 10% for PoE or 5V2.5A
工作温度	Operating: 32°F to 104°F (0°C to 40°C)

	Storing: -4°F to 149°F (-20°C to 65°C)
工作湿度	Operating: 10% ~ 90% (Non-condensing)
	Storing: 5% ~ 95% (Non-condensing)
认证	FCC UL Wi-Fi IC
重量	768g
尺寸	(WxHxD): 166mmX188mmX37mm