DI-603WF 面板式无线 AP

产品名称

DI-603WF

产品特点

1、国际标准无线功率，标准 86 线盒尺寸大小

采用 IEEE 802.11b/g/n 协议，无线传输速度高达 300Mbps。遵循国际无线发射标准功率，符合国际环保理念。采用标准 86 线盒尺寸大小，仅需更换现有墙盒就能实现有线、电话、无线一体共享，让施工操作更加简单、快捷。

2、多种工作模式，满足不同环境组网需求

支持无线 AP、WDS 网桥、中继等多种工作模式。各模式组网可通过 AC 平台统一设置下发，设备组网无需手工填写复杂的 MAC 地址等信息，并能搜索附近设备采用的无线信道，为组网提供更“纯净”信道，从而让组网变得更加人性化。

3、AC 集中统一管理平台，云端掌控

采用 D-Link 特有 AC 集中管理平台，有效实现对区域内各分布 AP 的集中统一管理，各 AC 平台统一由云端集中下发，远距离操控各设备的在线使用状况，并可实现用户数量、网络流量、无线信号等有效均衡，从而使大规模网络组网及维护变得更加简单、快捷、人性化。

4、多种加密类型，多重保护措施

支持 SSID 隐藏、隔离（VLAN 划分）、无线 MAC 地址过滤、64/128 位 WEP 加密及 WPA-PSK/WPA2-PSK、WPA/WPA2 安全机制及演算方法，保障无线网络不被侵犯或盗用。

产品简介

DI-603WF 是一款面板式无线 AP(接入点) ，运行频段为 2.4GHz，采用国际无线标准设计，将有线网络分解成有线、语音、WiFi 等多种通信方式，方便各类智能终端实现无线 WiFi 上网。支持通过 AC 实现 AP 统一管控，让维护操作更加简单、快捷。本设备采用防火材料，可广泛安装在墙体 86 面板的线盒上，不破坏原有的装修，安装简单，可管理性强。国际无线标准设计，符合绿色环保理念，可广泛用于酒店客房、KTV 包间、学校宿舍、医院病房等场所。

产品图片



产品参数

硬件参数	
产品名称	DI-603WF 面板式无线 AP

无线标准	IEEE802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b
无线速率	300Mbps
无线频段	2.4GHz
网络端口	3 个 10/100M 自适应 RJ45 端口，1 个 RJ11 端口
按键	复位键
L((mm)	86
W (mm)	86
H (mm)	35
天线	内置双 1.5dBi 全向天线
功耗	≤3W
输入电压	POE 标准供电
工作湿度	10% 到 95% RH 无凝结
工作温度	0℃～55℃
存储湿度	5%到 95% RH 无凝结
存储温度	-40℃-70℃
软件参数：	
AP 默认 IP 地址	192.168.0.50
用户名	admin
初始密码	admin
工作模式	无线 AP、网桥、中继
软件功能	系统状态、网络配置、无线配置、高级配置、系统维护
AC 平台	支持

多 SSID	最多支持 5 个 SSID
默认端口	80
用户名	admin
初始密码	admin
加密方式	64/128 位 WEP 等有效加密；WPA/WPA2 高级安全加密；
	无线客户端 MAC 地址认证；
升级方式	Web/AC 平台