

产品亮点

高速传输

基于全千兆端口，大缓存设计的基础上，传输 8M 高清码流不卡顿。

功能强大

拥有三档开关：网络克隆，标准交换，汇聚上联。



DGS-1016S/1024S-CN

16/24 口千兆非网管交换机

特性

高速传输

- 16/24 口全千兆
- 4M 大缓存
- 8M 码流满载不卡顿
- 支持 10000Bytes 超大帧

易于使用

- 即插即用
- 桌面型设计。

三档开关

- 标准交换
- 网络克隆
- 汇聚上联

DGS-1016S/1024S-CN 全千兆桌面型交换机拥有三档开关功能。该系列交换机内部精密设计，适合广泛的应用领域。全千兆口设计，内部优化数据流，整机 4.1M 缓存，即使满载 8M 高清码流也不会卡顿。

三档开关功能

标准交换：适用于监控和办公等环境。

网络克隆：适用于虚拟化桌面和无盘系统等环境。

汇聚上联：适用于需要高上联带宽的应用场景。

易于使用

DGS-1016S/1024S-CN 为桌面型设计。既可以放置在桌面上，也可以安装在标准的 19 英寸机柜中。该交换机无需任何设置，即插即用，方便使用。

DGS-1016S/1024S-CN 16/24 口千兆非网管交换机

技术规格		
型号	DGS-1016S-CN	DGS-1024S-CN
标准	IEEE 802.3 10BASE-T IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3x	IEEE 802.3u 100BASE-TX ANSI/IEEE 802.3 NWay auto-negotiation IEEE 802.1P
接口	16 个 10/100/1000Mbps 自适应以太网端口	24 个 10/100/1000Mbps 自适应以太网端口
交换容量	32Gbps	48Gbps
最大包转发速率	24Mpps	36Mpps
MAC 地址表	8K	
LED 指示灯	Link/Activity (每端口)	Power (每设备)
传输方式	存储转发	
包缓存	4.1Mb	
尺寸	280 x 125 x 44mm	280 x 180 x 44mm
重量	1.05kg	1.38kg
输入电源	AC: 100 - 240 V, 50/60Hz, 内置电源	
最大功耗	12W	16W
风扇	无风扇	
温度	运行: -10 - 55 °C	储存: -40 to 70 °C
湿度	运行: 5% - 95% RH (非凝结)	储存: 5% - 95% RH (非凝结)
功能开关	标准交换、网络克隆、汇聚上联	

订购信息	
型号	描述
DGS-1016S-CN	16 口千兆铁壳桌面式非网管交换机
DGS-1024S-CN	24 口千兆铁壳桌面式非网管交换机