D-Link
Building Networks for People

产品亮点

高速传输

基于全千兆端口，大缓存设计的基础上，传输 8M 高清码流不卡顿。

功能强大

拥有三档开关：网络克隆，标准交换，汇聚上联。



DGS-1024T-CN

24 口千兆非网管交换机

特性

高速传输

- 24 口全千兆
- 4M 大缓存
- 8M 码流满载不卡顿
- 支持 10000Bytes 超大帧

易于使用

- 即插即用
- 标准机架式。

三档开关

- 标准交换
- 网络克隆
- 汇聚上联

DGS-1024T-CN 全千兆机架式交换机拥有三档开关功能。该交换机内部精密设计，适合广泛的应用领域。全千兆口设计，内部优化数据流，整机 4.1M 缓存，即使满载 8M 高清码流也不会卡顿。

三档开关功能

标准交换：适用于监控和办公等环境。

网络克隆：适用于虚拟化桌面和无盘系统等环境。

汇聚上联：适用于需要高上联带宽的应用场景，开启 23-24 端口汇聚。

易于使用

DGS-1024T-CN 为标准机架型设计。既可以放置在桌面上，也可以安装在标准的 19 英寸机柜中。该交换机无需任何设置，即插即用，方便使用。

DGS-1024T-CN 24 口千兆非网管交换机

技术规格	
标准	IEEE 802.3 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3ab 1000BASE-T ANSI/IEEE 802.3 NWay auto-negotiation IEEE 802.3x IEEE 802.1P
接口	24 个 10/100/1000Base-T 自适应以太网端口
交换容量	48Gbps
最大包转发速率	36Mpps
MAC 地址表	8K
LED 指示灯	Link/Activity (每端口)　　Power (每设备)
传输方式	存储转发
包缓存	4.1Mb
尺寸	440 x 230 x 44mm
重量	2.546kg
输入电源	AC：100 - 240 V，50/60Hz，内置电源
最大功耗	14W
风扇	无风扇
温度	运行: -10 - 55 °C　　储存: -40 to 70 °C
湿度	运行: 5% - 95% RH （非凝结）　　储存: 5% - 95% RH（非凝结）
功能开关	标准交换、网络克隆、汇聚上联

订货信息	
型号	描述
DGS-1024T-CN	24 口千兆 铁壳 机架式非网管交换机

规格如有变更，恕不另行通知。D-Link 是 D-Link 公司及其海外子公司的注册商标。所有其他商标属于各自的所有者。©2019 友讯科技公司。保留所有权利。E&OE。

D-Link®
Building Networks for People