

## 产品亮点

### 专业 8 针用料考究

采用 8 芯快速以太网端口，兼顾多种质量网线，防止数据串扰，保障数据传输稳定不丢包

### 轻松驾驭各种网络

适合家庭组网、学校宿舍、办公组网、智能安防等多种组网环境

### 即插即用

无需配置，支持自适应、全双工、半双工、MDI/MDIX 自动翻转，识别各类型网线



## DES-1005C-CN/DES-1008C-CN

# 5/8 口 10/100 Mbps 非网管交换机

## 特性

### 快速连接

- 5/8 个网络接口用于快速有线连接。
- 即插即用安装便于使用。
- 8 针快速以太网端口。

### 节能环保

- 采用 IEEE 802.3az 的节能以太网，在不牺牲性能的情况下自动降低功耗。

### 方便安装

- 既可以桌面放置，也可以墙上壁挂。

### 端口防雷

- 全部以太网端口及电源支持共模差模防雷。

DES-1005C-CN 和 DES-1008C-CN 非网管交换机是一款经济、即插即用的网络交换机，在全双工模式下，数据传输速度可达 200Mbps。每个端口都有 LED 指示灯，以方便观察链路状态。DES-1005C-CN 和 DES-1008C-CN 是不需要配置的即插即用设备，您可以轻松地在家中或小型办公室网络上连接多台计算机，共享文件、音乐和视频，甚至创建一个多人游戏环境。当端口的接收缓冲区已满时，每个端口上的流量控制可以最小化丢弃的数据包，从而为所有连接的设备提供更可靠的连接。

DES-1005C-CN/DES-1008C-CN

5/8 口 10/100 Mbps 非网管交换机

产品规格		
产品型号	DES-1005C-CN	DES-1008C-CN
网络接口	<div><div>• 5 个 10/100 Mbps 端口</div><div>• 支持 MDI/MDIX 自适应</div></div>	<div><div>• 8 个 10/100 Mbps 端口</div><div>• 支持 MDI/MDIX 自适应</div></div>
网络标准	<div><div>• IEEE 802.3 10BASE-T</div><div>• IEEE 802.3u 100BASE-TX</div><div>• IEEE 802.3x 流控</div><div>• IEEE 802.3az EEE</div></div>	<div><div>• IEEE 802.3 10BASE-T</div><div>• IEEE 802.3u 100BASE-TX</div><div>• IEEE 802.3x 流控</div><div>• IEEE 802.3az EEE</div></div>
防雷	<div><div>• 电源共模 2KV</div><div>• 电源差模 2KV</div><div>• 端口共模 2KV</div><div>• 端口差模 2KV</div></div>	
交换容量	<div><div>• 1 Gbps</div></div>	<div><div>• 1.6 Gbps</div></div>
数据传输速率	<div><div>• 10M</div><div>• 10 Mbps (半双工)</div><div>• 20 Mbps (全双工)</div><div>• 100M:</div><div>• 100 Mbps (半双工)</div><div>• 200 Mbps (全双工)</div></div>	<div><div>• 10M</div><div>• 10 Mbps (半双工)</div><div>• 20 Mbps (全双工)</div><div>• 100M:</div><div>• 100 Mbps (半双工)</div><div>• 200 Mbps (全双工)</div></div>
传输方式	<div><div>• 存储转发</div></div>	<div><div>• 存储转发</div></div>
MAC 地址表	<div><div>• 1 K</div></div>	<div><div>• 1 K</div></div>
包转发速率	<div><div>• 10Mbps 14880pps</div></div>	<div><div>• 100Mbps 148800pps</div></div>
网络介质	<div><div>• 10Base-T: 3 类或 3 类以上 UTP</div></div>	<div><div>• 100Base-TX: 5 类 UTP</div></div>
LED 指示灯	<div><div>• 电源, 连接, 活动</div></div>	<div><div>• 电源, 连接, 活动</div></div>
设备尺寸	<div><div>• 100 x 71 x 27 mm</div></div>	<div><div>• 128 x 71 x 27 mm</div></div>
设备重量	<div><div>• 140 g</div></div>	<div><div>• 180 g</div></div>
输入电源	<div><div>• 直流 5 V / 0.6 A 外置电源</div></div>	<div><div>• 直流 5 V / 0.6 A 外置电源</div></div>
最大功耗	<div><div>• 1.6 W</div></div>	<div><div>• 2.15 W</div></div>
环境温度	<div><div>• 工作: 0 - 40 °C</div><div>• 储存: -40 - 70 °C</div></div>	<div><div>• 工作: 0 - 40 °C</div><div>• 储存: -40 - 70 °C</div></div>
环境湿度	<div><div>• 工作: 10% - 90% 无凝结</div><div>• 储存: 5% - 95% 无凝结</div></div>	<div><div>• 工作: 10% - 90% 无凝结</div><div>• 储存: 5% - 95% 无凝结</div></div>
安全认证	<div><div>• CCC</div></div>	<div><div>• CCC</div></div>

订购信息	
型号	描述
DES-1005C-CN	5 口 10/100Mbps 非网管交换机
DES-1008C-CN	8 口 10/100Mbps 非网管交换机