

## 产品亮点

输出功率高，单端口功率可达 30W。  
为项目型的网络搭建而设计。  
铁壳标准机架式设计。  
即插即用。



## DES-1017TP-CN & DES-1026TP-CN

# 百兆铁壳 PoE 监控专用交换机

### 特性

#### 标准

- IEEE 802.3 10BASE-T
- IEEE 802.3u 100BASE-TX
- IEEE 802.3ab 1000BASE-T
- IEEE 802.3x
- IEEE 802.1P
- IEEE 802.3af/at

#### 易于使用

- 即插即用
- 机架式
- 铁壳

DES-1017TP/26TP-CN 百兆 PoE 交换机，监控专用交换机。拥有千兆上联光电复用口，打破上传瓶颈，传输更流畅。标准机架式即插即用，安装方便。拥有两个风扇设计，保障交换机内部环境温度。单口功率最高可达 30W。整机 PoE 输出功率高，满足监控大功率用电设备使用。

### 品质过硬

优选元器件，品质更有保障，可以在更宽泛的工作温度下工作，满足复杂的监控场景的需要。

### 安全可靠

非标和过载的设备自动断开，防止交换机和用电设备烧毁。

### 速率更快

底层程序、PCB 设计经过特殊优化速率更快，实测 8M 码流不卡顿。

### 大功率

标准机架式高功率设计，保障用电设备正常运行。

## DES-1017TP-CN &amp; DES-1026TP-CN

## 百兆铁壳 PoE 监控专用交换机

## 技术规格

型号	DES-1017TP-CN	DES-1026TP-CN
标准	IEEE 802.3 10BASE-T IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3x IEEE802.3af	IEEE 802.3u 100BASE-TX ANSI/IEEE 802.3 NWay auto-negotiation IEEE 802.1P IEEE802.3at
接口	16 个百兆 PoE 电口+1 千兆 Combo 口	24 个百兆 PoE 电口+2 千兆 Combo 口
背板带宽	5.2Gbps	8.8Gbps
包转发速率	3.85Mpps	6.59Mpps
MAC 地址表	4K	
超长帧	1536 Bytes	
LED 指示灯	Link/Activity/PoE (每端口)	Power (每设备)
传输方式	存储转发	
缓存	3M	
尺寸	440*208*44 mm	
供电管脚	电源正: RJ45 Pin 1,2 电源负: RJ45 Pin 3,6	电源正: RJ45 Pin 4,5 电源负: RJ45 Pin 7,8
电源输入	100-240V AC (内置电源)	
PoE 输出最大功率	235W	374W
最大功率消耗	260w	400w
温度	运行: -10 to 55 °C	储存: -40 to 70 °C
湿度	运行: 5% - 95% RH (非凝结)	储存: 5% - 95% RH (非凝结)
防雷	电源防雷: 4KV	

## 订货信息

型号	描述
DES-1017TP-CN	16 口百兆电口+1 千兆 Combo 口机架式交换机
DES-1026TP-CN	24 口百兆电口+2 千兆 Combo 口机架式交换机