

产品亮点

快速以太网

自适应 10/100 Mbps 以太网端口, 使得所连接的设备尽可能的享受到最好的网络速度

即插即用

只要网线连接设备, 设备加电即可使用

紧凑型设计

时尚, 紧凑的设计使您可以将交换机放置在任何方便的位置, 电源接口和网络端口轻松地隐藏在后面



DES-1005C

5 口百兆非网管交换机

特性

快速网络

- 5 个 10/100 Mbps 快速以太网口
- 全/半双工自适应

可靠传输

- IEEE 802.3x 流控
- 存储转发交换机制

易于安装

- 即插即用安装
- 自动识别 MDI/MDIX 连接

时尚设计

- 紧凑轻便的机壳
- 端口位于背面
- 无噪音运行

DES-1005C 5 端口百兆非网管交换机让您在家中或办公室可以快速、可靠和高效地建立有线网络。该交换机用于增强小型工作组的性能, 同时提供网络的灵活性。该设备使用方便, 用户只需将设备通过网线连接到任何端口即可。DES-1005C 可以连接多台计算机, 以实现文件共享。通过将其连接到路由器以共享 Internet 连接。

紧凑和静音

DES-1005C 具有圆滑和紧凑的设计, 因此您可以将其放置在任何容易接近的地方。电源接口和网络端口都位于交换机的背面, 方便您梳理网线。DES-1005C 不使用风扇, 可以安静地工作, 从而使您可以安静的观看从网络流媒体和浏览网页。

即插即用安装

DES-1005C 是一个即插即用设备。不需要配置即可轻松地连接多台计算机, 以实现家庭或小型办公室网络的文件、音乐和视频共享。当端口的缓存满了时, 802.3x 流量控制功能可以使数据包的丢失最小化, 为所连接的设备提供了更可靠的数据传输连接。

快速的网络连接

DES-1005C 可以自适应 10/100Mbps 端口。每个端口带有 LED 指示器, 以指示链路的连接和活动状态。这些端口可以检测网络速度, 并在 10BASE-T 和 100BASE-TX 之间, 以及全双工和半双工之间自动协商, 以便为连接到网络的每个设备提供最好的网络速度。DES-1005C 还支持自动识别 MDI/MDIX, 允许您使用常规的直通双绞线电缆将每个端口连接到服务器、集线器、路由器或其它交换机。

DES-1005C 5 口百兆非网管交换机

产品规格	
标准	<ul style="list-style-type: none">• IEEE 802.3 10BASE-T ; IEEE 802.3u 100BASE-TX• ANSI/IEEE 802.3 NWay 自动协商• IEEE 802.3x 流控
交换容量	<ul style="list-style-type: none">• 1 Gbps
数据传输速率	<ul style="list-style-type: none">• 10M<ul style="list-style-type: none">• 10 Mbps (半双工)• 20 Mbps (全双工)• 100M<ul style="list-style-type: none">• 100 Mbps (半双工)• 200 Mbps (全双工)
网络连接	<ul style="list-style-type: none">• 所有端口都可以自适应 MDI/MDIX 的连接
LED 指示灯	<ul style="list-style-type: none">• 端口: Link/Activity• 设备: Power
传输机制	<ul style="list-style-type: none">• 存储转发
MAC 地址表	<ul style="list-style-type: none">• 2K
最大包转发速率	<ul style="list-style-type: none">• 0.744 Mpps
数据缓存	<ul style="list-style-type: none">• 768 Kb
超大帧 (Jumbo frame)	<ul style="list-style-type: none">• 2048 Bytes
尺寸	<ul style="list-style-type: none">• 104 x 56.95 x 27.22 mm
重量	<ul style="list-style-type: none">• 0.05 kg
电源输入	<ul style="list-style-type: none">• AC: 100-240V 50/60Hz , DC: 5V/0.55A mini USB 接口
最大功耗	<ul style="list-style-type: none">• 1 W
温度	<ul style="list-style-type: none">• 运行: 0 - 40 °C• 储存: -40 - 70 °C
湿度	<ul style="list-style-type: none">• 运行: 10% - 90% 无凝结• 储存: 5% - 90% 无凝结
认证	<ul style="list-style-type: none">• CCC

订货信息	
型号	描述
DES-1005C	5 口百兆非网管交换机