

产品亮点

环保和经济

无风扇的设计让运行更加安静和可靠。在不牺牲性能的前提下，尽可能的节省能源。

快速网络

快速以太网端口允许您扩展您的网络，并连接您的所有设备，以实现快速文件传输和流畅的媒体流

即插即用

只需简单地将网络设备插入任何端口，就可以轻松地升级网络，从而快速联机。



DES-1016R & DES-1024R

16/24 口 10/100M 非网管交换机

特性

运行安全

- 无风扇设计
- 符合 CCC 的安全规范

标准

- IEEE 802.3 10BASE-T 以太网
- IEEE 802.3u 100BASE-TX 快速以太网
- ANSI/IEEE 802.3 NWay 自动协商
- IEEE 802.3x 流控

便于安装

- 即插即用安装
- 标准机架型

使用 D-Link DES-1016R/1024R 机架型交换机可以通过添加更多的计算机和设备轻松扩展您的网络。在全双工模式下，每个端口的速度可达 200Mbps。快速安全地将小办公室工作的员工电脑彼此连接起来，并与他们使用的所有服务器、打印机和其他设备连接起来。高性能和可靠的连接性有助于加快文件传输和数据处理，提高网络正常运行时间。

扩展和升级您的网络

DES-1016R 和 DES-1024R 为中小型企业(SMB)提供了一种经济的解决方案。它提供了 16/24 个端口，可以方便地扩展您的网络，并快速地将网络升级到快速以太网连接。交换机加快了文件传输时间，改善了缓慢的网络，使您的重要业务应用程序可用，并帮助您的员工更快地响应客户的需求

标准机架安装设计

DES-1016R 和 DES-1024R 基于标准的 19 英寸机架设计，可以方便地安装在 19 英寸的机柜中，用于扩展您的网络。无风扇设计为在不牺牲性能的情况下运行得更加凉爽和安静。

DES-1016R&DES-1024R

16/24 口 10/100M 非网管交换机

技术规格		
型号	DES-1016R	DES-1024R
标准	<div><div>• IEEE 802.3 10BASE-T 以太网</div><div>• IEEE 802.3u 100BASE-TX 快速以太网</div></div> <div>• ANSI/IEEE 802.3 NWay 自动协商</div> <div>• IEEE 802.3x 流控</div>	
端口数	<div>• 16 个 10/100Mbps 端口:</div>	<div>• 24 个 10/100Mbps 端口</div>
数据传输速率	<div><div>• 快速以太网</div><div>• 100 Mbps 半双工</div><div>• 200 Mbps 全双工</div></div> <div>• 以太网</div> <div>• 10 Mbps 半双工</div> <div>• 20 Mbps 全双工</div>	
交换容量	<div>• 3.2 Gbps</div>	<div>• 4.8 Gbps</div>
最大包转发速率	<div>• 2.38 Mpps</div>	<div>• 3.57 Mpps</div>
网络线缆	<div><div>• 10BASE-T:</div><div>• UTP CAT 3/4/5/5e (100 m 最长.)</div><div>• EIA/TIA-586 100-ohm STP (100 m 最长.)</div></div> <div>• 100BASE-TX</div> <div>• UTP CAT 5/5e (100 m 最长)</div> <div>• EIA/TIA-568 100-ohm STP (100 m 最长.)</div>	
传输机制	<div>• 存储转发</div>	
MAC 地址表	<div>• 4K</div>	<div>• 8K</div>
数据缓存	<div>• 1.625Mb</div>	<div>• 1.75Mb</div>
LED 指示灯	<div><div>• 每端口:</div><div>• Link/Activity</div></div> <div>• 每设备:</div> <div>• Power</div>	
尺寸	<div>• 440 x 140 x 44 mm</div>	
输入电源	<div>• 100-240 VAC, 50/60 Hz, 内置电源</div>	
温度	<div>• 工作: 0 - 40 °C</div>	<div>• 储存: -10 - 70 °C</div>
湿度	<div>• 工作: 10% - 90% 非凝结</div>	<div>• 储存: 5% - 90%非凝结</div>

订货信息	
型号	描述
DES-1016R	16 口 10/100M 非网管交换机
DES-1024R	24 口 10/100M 非网管交换机